

AGASOL – dujos, kurioms žiemą nešalta

Propano > 90%



1 kg propano =
12,8 kWh



AGASOL 27 I



- talpa 11 kg
- ≥90% propano
- apsauginis vožtuvas
- pakeliamas viena ranka
- itin mobilus
- mažesniems darbams

AGASOL 41 I



- talpa 17 kg
- ≥90% propano
- apsauginis vožtuvas
- užtenka ilgesniam laikui
- reikia mažiau atsargų

AGASOL 79 I



- talpa 33 kg
- ≥90% propano
- apsauginis vožtuvas
- užtenka ilgesniam laikui
- reikia mažiau atsargų

AGASOL 8x79 I

- talpa 264 kg
- ≥90% propano
- apsauginis vožtuvas
- užtenka ilgam laikui
- reikia mažiau atsargų

Metalų pjovimui, kaitinimui, litavimui, patalpų ir terasų šiltinimo įrangai, statyboms

Teiraukitės:

UAB „AGA“ | Didlaukio g. 69 | LT-08300 Vilnius

Tel. (5) 278 77 87 | Mob. 8 698 76827

Faksas (5) 270 11 91

Nemokama linija 8-800 23222

El.paštas administracija@lt.aga.com | www.aga.lt

arba artimiausiame AGA dujų centre



Dujos	Buitinės	AGASOL	AGASOL	AGASOL
Talpa	50 l	27 l	41 l	79 l
Dujų kiekis balione	21 kg	11 kg	17 kg	33 kg
Apsauginis vožtuvas ventilyje	Nėra	Yra	Yra	Yra
Propano mišinyje	≤ 40%	≤ 97%	≤ 97%	≤ 97%
Butano mišinyje	≥ 60%	≥ 3%	≥ 3%	≥ 3%
Butano virimo temperatūra (garavimo pradžia)	0° C	0° C	0° C	0° C
Propano virimo temperatūra (garavimo pradžia)	-42° C	-42° C	-42° C	-42° C
Dujų garavimo intensyvumas prie 0° C	2÷0 kg/h	≤ 2,5 kg/h	≤ 4 kg/h	≤ 5 kg/h