

ĮGILINIMO DUJOMIS ANTGALIAI

ĮGILINIMO DUJOMIS TRIJŲ KŪGIŲ PJOVIMO ANTGALIAI, SKIRTI TOLYGAUS SLĖGIO DEGIKLIAMS

Naudojami rankinio pjovimo degikliuose: tolygaus slėgio degikliuose „X21“, „X51 I DIAMOND“ ir juos atitinkančiuose senesnės kartos modeliuose.

COOLEX A 361 – ACETILENAS

„COOLEX A 361“ yra taškinės liepsnos antgalius, skirtas įgilinimui dujomis, padarytas iš vientiso vario gabalo. Jis turi cilindrinę pjovimo deguonies kanalą ir šešias kaitinimo liepsnas.

Specialios ypatybės:

- ♦ Sūkurinė pjovimo deguonies srovė kartu su kaitinimo liepsnomis pagerina įgilinimą.
- ♦ Aukšta kaitinimo liepsnos temperatūra sutrumpina darbo laiką.
- ♦ Atsparus, ilgaamžis.



Užsakymo kodai

Antgalio Nr.	Užsakymo kodas	Valymo būdas	
		Kaitinimo kanalas	Pjovimo kanalas
A 361- 8	219 144 218	-	-
A 361- 10	219 144 219	Valymo priemonė KR 21	Valymo priemonė KR 21
A 361- 12	219 144 220		

Antgalių COOLEX 361 charakteristikos

Antgalio Nr.	mm	mm	Acetilenas		Kaitinimo deguonis		Pjovimo deguonis		mm/min
			bar	m ³ /h	bar	m ³ /h	bar	m ³ /h	
A 361- 8	8 - 9	3 - 4		0,5	-	-		3,1	600
A 361- 10	11- 12	3 - 6	0,2 - 0,5	0,6	-	-	0,4	5,6	1 000
A 361- 12	12 - 14	5 - 7		0,8	-	-		8,7	1 200

ĮGILINIMO DUJOMIS ANTGALIAI

ĮGILINIMO DUJOMIS TRIJŲ KŪGIŲ PJOVIMO ANTGALIAI, SKIRTI TOLYGAUS SLĖGIO DEGIKLIAMS

Naudojami rankinio pjovimo degikliuose: tolygaus slėgio degikliuose „X21“, „X51 I DIA-MOND“ ir juos atitinkančiuose senesnės kartos modeliuose.

COOLEX A 351 B – ACETILENAS

„COOLEX A 351 B“ yra taškinės liepsnos antgališ, skirtas įgilinimui dujomis, pagamintas iš vientiso vario gabalo. Jis turi cilindrinį pjovimo deguonies kanalą ir septynias kaitinimo liepsnas. Antgalio galvutė yra lenkta ir turi atramą.

Specialios ypatybės:

- ♦ Sūkurinė pjovimo deguonies srovė kartu su kaitinimo liepsnomis pagerina įgilinimą.
- ♦ Aukšta kaitinimo liepsnos temperatūra sutrumpina darbo laiką.
- ♦ Atrama neleidžia antgaliui nusidėvėti.
- ♦ Atsparus, ilgaamžis.



Užsakymo kodai

Antgalio Nr.	Užsakymo kodas	Valymo būdas	
		Kaitinimo kanalas	Pjovimo kanalas
A 351 B- 8	219 144 215	-	-
A 351 B-10	219 144 216	Valymo priemonė KR 21	Valymo priemonė KR 21
A 351 B-12	219 144 217		

Antgalių COOLEX 351 B charakteristikos

Antgalio Nr.	mm	mm	Acetilenas		Kaitinimo deguonis		Pjovimo deguonis		mm/min
			bar	m ³ /h	bar	m ³ /h	bar	m ³ /h	
A 351 B- 8	6 - 8	3 - 6		0,9	-	-	5,0	5,3	600
A 351 B-10	8 - 11	6 - 11	0,2 - 0,5	1,8	-	-	6,0	10,8	1 000
A 351 B-12	11 - 13	10 - 13		2,2	-	-	7,0	19,7	1 200

ĮGILINIMO DUJOMIS ANTGALIAI

ĮGILINIMO DUJOMIS TRIJŲ KŪGIŲ PJOVIMO ANTGALIAI, SKIRTI TOLYGAUS SLĖGIO DEGIKLIAMS

Naudojami rankinio pjovimo degikliuose: tolygaus slėgio degikliuose „X21“, „X51 I DIAMOND“ ir juos atitinkančiuose senesnės kartos modeliuose.

COOLEX A 353 BL – ACETILENAS

„COOLEX A 353 BL“ yra taškinės liepsnos antgališ, skirtas įgilinimui dujomis, padarytas iš vientiso vario gabalo. Jis turi cilindrinį pjovimo deguonies kanalą ir šešias kaitinimo liepsnas. Modelis yra pailgintas, o antgalio galvutė yra lenkta.

Specialios ypatybės:

- ♦ Sūkurinė pjovimo deguonies srovė kartu su kaitinimo liepsnomis pagerina įgilinimą.
- ♦ Aukšta kaitinimo liepsnos temperatūra sutrumpina darbo laiką.
- ♦ Atsparus, ilgaamžis.



Užsakymo kodai

Antgalio Nr.	Užsakymo kodas	Valymo būdas	
		Kaitinimo kanalas	Pjovimo kanalas
A 353 BL- 6	219 144 208	-	-
A 353 BL- 8	219 144 209	Valymo priemonė	Valymo priemonė
A 353 BL- 10	219 144 210	KR 21	KR 21
A 353 BL- 12	219 144 211		

Antgalių COOLEX 353 BL charakteristikos

Antgalio Nr.	Acetilenas		Kaitinimo deguonis		Pjovimo deguonis		mm/min		
	mm	mm	bar	m ³ /h	bar	m ³ /h		bar	m ³ /h
A 353 BL- 6	6 - 8	3 - 8		1,2	-	-	6,0	5,0	600
A 353 BL- 8	8 - 11	6 - 11		1,7	-	-	6,8	11,5	1 000
A 353 BL- 10	9 - 12	8 - 11	0,5	2,0	-	-	6,5	15,0	1 200
A 353 BL- 12	10 - 15	10 - 13		2,3			6,5	19,0	1 500